

## Anfangshülse 2.0

für noch mehr Flexibilität



Mit neuer Anfangshülse  
absolut unschlagbar!

### Mit der Anfangshülse 2.0 spielend leicht durch noch engere Kurven!

Die neue Anfangshülse 2.0 von Katimex® verbessert die Biegeeigenschaften des Polykat® Glasfaserprofils an der Übergangsstelle Hülse/Band. Sie verringert nicht nur die Gefahr von Bandbrüchen, sondern ermöglicht auch noch kleinere Biegeradien von bis zu 30 mm, ohne an Schubstabilität zu verlieren. Der verkürzte Messinginsatz gewährleistet in Verbindung mit einem Hochleistungs-Kunststoff eine optimierte Krafteinleitung beim Einschieben.

Die neue Anfangshülse befindet sich auf dem Kati® Blitz compact Set und den Ersatzbändern. Sie kann aber auch problemlos auf allen Katimex® Polykat® Glasfaserprofilen mit 3mm Außendurchmesser nachgerüstet werden.

Dank des M5 Gewindes ist auch diese Hülse mit dem seit Jahren im Markt befindlichen Zubehör aus der Kati® Blitz und Kabelmax® Produktserie kompatibel.



einfache Nach-  
rüstbarkeit auf  
Ihren Kati® Blitz

Technische Informationen	
Geprüfte Bandfestigkeit der Klebeverbindung Band/Anfangshülse [kN]	1,0
Minimaler Biegeradius [mm]	30
Bruchkraft des Bandes [kN]	5,0
Gewinde	M5

### Anfangshülse 2.0

Messinghülse mit Kunststoffmantel für Polykat® Ø 3 mm  
Außengewinde M5  
1VE = 5 Stück im Polybeutel

VE	Gewicht	Art-Nr.
1	15 g	101047

**NEW**  
Rod End 2.0



## Rod End 2.0

for much more flexibility



Be invincible  
with our new rod end!

### With the Rod End 2.0 even through tightest curves!

The new rod end improves the bending capabilities of the Polykat® even where the rod end and rod join. It combines a new, shorter rod end with a flexible plastic sheathing. The sheathing protects the join between the rod end and the Polykat®.

This way the Rod End 2.0 not only prevents a break in the rod but also enables a much smaller bending radius of just 30 mm without losing any strength. Tight curves (bending radius) can be negotiated with increased speed and ease.

Due to the external M5 thread this rod end is compatible with all existing devices in the Kati® Blitz and Cablemax ranges.

The new rod end is already included in the Kati® Blitz compact Set and the spare rods. It is designed to be easy retrofit to all Polykat® rods Ø 3mm.



#### Technical Information

tested tensile strength of connection rod/end [kN]	1,0
minimum radius of curvature [mm]	30
breaking strain of rod [kN]	5,0
thread	M5

#### Rod End 2.0

rod end with plastic casing for Polykat® Ø 3 mm  
outside screw thread M5  
1 unit = 5 pieces in a plastic bag

Unit	Weight	Art-No.
1	15 g	101047